

FONTAINE DE NETTOYAGE ELECTRIQUE

Constituée de deux éléments emballés séparément :

1) FONTAINE Code 1000 :

Conçue pour être posée sur un fût de 220 L de solvant, ou sur chassis fixe ou mobile, pour l'utilisation de tonnelets de 60 à 100 L.

Bac en tôle 15/10è, recouverte de peinture EPOXY, de couleur bleu clair/ bleu foncé.

Dimension du plan de travail 800x500 mm.

Hauteur du bac : 65 mm.

Hauteur des côtés et du fond : 270 mm.

Egouttoir latéral et bavette de protection avant.

Livrée avec :

- Tube plongeur en PVC pour retour produit
- Ecrou de fixation pour fût métallique.



2) POMPE ELECTRIQUE 220 V alternatif/ 24 V alternatif - Code 501 :

Pompe aspirante à faible débit, de type à engrenages, pour solvant gras. Brevetée indésamorçable.

Corps de pompe en aluminium.

Modèle électrique : 220 V (ou 24 V - à préciser)

Moteur électrique alternatif, puissance 52 W, homologué UL, CSA, conforme aux normes CEI.

Débit : 170 L/heure.

Livrée avec les accessoires suivants :

- Flexible d'aspiration équipé d'une crépine de filtration,
- Pinceau nylon, avec manche en bois, relié au flexible d'alimentation
- Sachet de visserie et clips.



3) COLISAGE :

- 1 Carton 800 x 500 x 75 mm

Poids brut = 25kg

- 1 Carton 250 x 180 x 160 mm Poids brut 2 kg