

# HYDRAL ACRYLIQUE

Peintures à l'eau couleur pour des marquages routiers, urbains, décoratifs

## LES POINTS FORTS

### Performances produits

La gamme HYDRAL regroupe les six couleurs couramment utilisées sur chaussée conformément à la circulaire interministérielle du 10 mai 1996 relative à l'utilisation de la couleur. Large fenêtre d'application  
Pouvoir couvrant  
Temps de sèche rapide

Les peintures couleur ne font pas l'objet d'une certification NF Equipements de la route, cependant elles se trouvent confrontées aux mêmes contraintes que les marquages blancs certifiés. C'est pourquoi SAR formule ses HYDRAL sur la même base que sa peinture à l'eau certifiée. Ce qui est un gage de qualité et de performance supplémentaire pour ces produits

Produit non inflammable, classé non nocif. Simple rinçage du matériel à l'eau

## Mise en oeuvre et précautions d'emploi

Application avec machine Airless ou manuelle  
Sur support bitume neuf ou ancien, propre et sec.  
Hygrométrie maximum : 80%. Température du support  $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$   
Se reporter au TECH SAR « préconisation d'emploi Peintures à l'eau »

## Caractéristiques physiques

Densité : 1,7kg/l / Extrait sec : 79%

## Conditionnement et stockage

5kg – 25kg  
Stocker et transporter dans un endroit sec, hors gel, à l'abri des rayons directs du soleil.  
Date Limite d'Utilisation Optimale : 6 mois.

## Sécurité & Environnement

Produit à usage professionnel. Classé non nocif, non irritant.  
Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.