

PREVENTIF PR90

PREVENTIF GRAFFITIS ET AFFICHES



CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Blanc laiteux
- Viscosité : Gel thixotrope
- Densité : 0,79
- Solvant : White spirit (moins de 5% en aromatique)
- pH : 7
- Point éclair moyen : 45°C
- Solubilité : Insoluble dans l'eau

REMARQUES

Stockage :

Un an, emballage d'origine hermétiquement fermé.

Consignes de stockage et de manipulations applicables aux LIQUIDES INFLAMMABLES. Stocker dans un endroit frais.

Tenir le produit éloigné de toute source d'ignition et de toute flamme nue.

ETIQUETAGE

Contient des solvants.

Ne pas exposer à la flamme ou à la température supérieure à 50°C

En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau claire et du savon.

En cas de projection du produit dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

Consulter éventuellement un spécialiste.

Ne pas laisser à la portée des enfants. Bien refermer l'emballage après utilisation.

PROPRIETES DU PRODUIT

- Le **PREVENTIF PR 90** est un produit mono-composant, prêt à l'emploi, destiné à la protection des surfaces extérieures.
- Adhère parfaitement sur toutes surfaces et la plupart des matériaux :
 - Pierre, béton, brique, ciment, métaux, surfaces peintes, etc.
- Laisse respirer les supports poreux.
- De longue durée, est efficace 5 ans.
- Ne pèle et ne décolore pas. Produit chimiquement inerte après évaporation des solvants.
- Donne une surface mate après séchage.

APPLICATIONS

- S'emploie pour empêcher la pénétration de tous graffitis et l'adhérence de toutes affiches et autocollants.
- Protège également les supports traités de toutes pollutions et de l'humidité.
- Empêche également, dans la plupart des cas, la prolifération des mousses, des algues et des moisissures.

MODE D'EMPLOI

Application manuelle : à la brosse ou au pinceau.

Le produit s'utilise pur sur un support sec et dépoussiéré.

Appliquer uniformément une première couche en veillant à ce que le support soit parfaitement mouillé et imprégné.

Avant séchage complet : Appliquer une seconde couche.

Application par pulvérisation :

Pistolet (conventionnel ou air-less) basse pression (2 ou 3 bars)

- a) Diluer le produit avec du White spirit ou équivalent, suivant le matériel utilisé (20% maximum)
- b) Appliquer une première couche, et avant séchage complet appliquer la deuxième couche.

Consommation moyenne :

Elle est fonction de la nature du support, de la porosité et de son état ;

- 5 à 7m² par litre : pour une 1^{ère} couche sur un support poreux.
- 10 à 12 m² par litre : pour la 2^{ème} couche ou sur un support non poreux.

Temps de séchage : est fonction de la température ambiante et du mode d'application ; 2 à 3 heures environ.

Le revêtement atteint ses caractéristiques optimales au bout de 48 heures.

Précautions particulières sur les surfaces peintes :

Nous recommandons d'effectuer un essai préalable.

Nettoyage des graffitis :

- surfaces lisses : par simple brossage avec des produits de nettoyage ordinaires ou à l'eau froide sous pression.
- Surfaces brutes : à l'eau froide sous pression
- Avec un décapant léger appliqué sur les graffitis à la brosse (rincer rapidement à l'eau froide pour ne pas dégrader le revêtement).

Nettoyage des affiches :

Une fois sèche, les affiches se décollent facilement.

Important : lors du nettoyage, le préventif peut être affaibli ou éliminé partiellement, veuillez alors à régénérer le revêtement protecteur.

Nettoyage du matériel d'application : White spirit