

# SOLCOAT SPORT 600

## Peinture de traçage pour terrain de sport

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Copolymère acrylique
- Densité : 1.58
- Extrait sec : 58 %
- Taux volumique d'extrait sec : 34%
- Brillant spéculaire : inférieur à 10%

#### Mise à teinte :

- Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose à 3 %.

#### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par temps de pluie.
- Stocker à l'abri de gel.

### GARANTIES

PEINT SPORT 600 est garanti conformément aux dispositions légales en vigueur.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois



### DESIGNATION

Peinture émulsion à base de copolymères acryliques et gomme naturelle pour marquage.

### DESTINATION

Emplacement : extérieur – intérieur

### SUPPORTS

Béton, bitume enrobé, traçage de sols sportifs, traçage sur pelouse.

### PROPRIETES

- Bon pouvoir couvrant
- Grande facilité d'application, non toxique

#### Application :

##### Sur sol béton, bitume enrobé :

- Brosse et rouleau poils demi longs : tel que
- Pistolet pneumatique : diluer de 15 à 60 %
- Machine pour traçage au sol : diluer de 20 à 50 %

##### Sur pelouse :

-Machine pour traçage de sol : diluer 1 pour 1 avec de l'eau (cette dilution est donnée à titre indicatif en raison de la diversité du matériel pour le traçage au sol).

#### Diluant :

- eau

#### Séchage à 20°C et humidité relative de 65% :

- Hors poussières : 15 minutes
- Sec : 20 minutes