

LAQUE A R

Laque de finition antirouille

Application :

-Brosse ou rouleau : sans dilution

-Pistolet : diluer de 10 à 12 %

-Sur revêtement neuf, appliquer deux couches de 40 microns secs chacune.

-Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer une ou deux couches, suivant les coloris, de 40 microns secs chacune.

Diluant :

-White spirit

DESIGNATION

Peinture laque assurant le double rôle de primaire et de finition. Protège et décore mobilier métallique, matériel de jardin, toutes surfaces métalliques.

Aspect : BRILLANT

DESTINATION

Emplacement : extérieur – intérieur

LOCALISATION

Surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine et industrielle.

SUPPORTS

Fer et métaux ferreux après une préparation soignée.

PROPRIETES

- Assure la protection du fer.
- Aspect demi brillant assurant une belle présentation.
- Séchage rapide
- Très bon accrochage sur support sain

Bon pouvoir anticorrosion et bonne tenue extérieure

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

-Éliminer la rouille non adhérente et la calamine par brossage à la brosse métallique afin d'obtenir une surface saine.

-En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes